

ESTOKELAPARISTOT

Tuote	Teho (kvar)	Portaat (kvar)	Virta (A)	Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	Paino (kg)	Sulake (A)	Kaapeli (Cu/mm ² , suositus)	E-numero
TKF-E45/7.5+12.5+25/400-50-189	45	7.5+12.5+25	65	800x600x1150	130	3*100	3 x125	5714700
TKF-E70/7.5+12.5+2x25/400-50-189	70	7.5+12.5+2x25	101	800x600x1150	150	3*160	3 x 70 + 35	5714704
TKF-E75/2x12.5+2x25/400-50-189	75	2x12.5+2x25	108	800x600x1150	150	3*160	3 x 70 + 35	5714703
TKF-E75/12.5+25+37.5/400-50-189	75	12.5+25+37.5	108	800x600x1150	150	3*160	3 x 70 + 35	5714705
TKF-E95/7.5+12.5+25+50/400-50-189	95	7.5+12.5+25+50	137	800x600x1150	180	3*200	3 x 120 + 70	5714707
TKF-E100/2x12.5+25+50/400-50-189	100	2x12.5+25+50	144	800x600x1150	180	3*200	3 x 120 + 70	5714706
TKF-E125/12.5+25+37.5+50/400-50-189	125	12.5+25+37.5+50	180	800x600x1150	190	3*250	2 x (3 x 70 + 35)	5714711
TKF-E150/2x12.5+25+2x50/400-50-189	150	2x12.5+25+2x50	217	800x600x1150	200	3*315	2 x (3 x 70 + 35)	5714710
TKF-E175/25+3x50/400-50-189	175	25+3x50	252	800x600x2000	280	3*315	2 x (3 x 95 + 50)	5714712
TKF-E200/2x12.5+25+3x50/400-50-189	200	2x12.5+25+3x50	288	800x600x2000	320	3*400	2 x (3 x 95 + 50)	5714715
TKF-E200/2x25+3x50/400-50-189	200	2x25+3x50	288	800x600x2000	320	3*400	2 x (3 x 95 + 50)	5714717
TKF-E225/25+4x50/400-50-189	225	25+4x50	324	800x600x2000	350	3*400	2 x (3 x 120 + 70)	5714716
TKF-E250/2x25+4x50/400-50-189	250	2x25+4x50	361	800x600x2000	380	3*500	2 x (3 x 150 + 70)	5714722
TKF-E275/25+5x50/400-50-189	275	25+5x50	397	800x600x2000	420	3*630	2 x (3 x 185 + 95)	5714723
TKF-E300/2x25+5x50/400-50-189	300	2x25+5x50	433	800x600x2000	450	3*630	2 x (3 x 185 + 95)	5714724
TKF-E300/6x50/400-50-189	300	6x50	433	800x600x2000	450	3*630	2 x (3 x 185 + 95)	5714720
TKF-E400/2x25+50+4x75/400-50-189	400	2x25+50+4x75	577	800x600x2000	520	3*800	2 x (3 x 240 + 120)	5714726

Ominaisuudet

- 400V, 50Hz•Viritystaajuus 189 Hz
- Säädin 6-portainen (yli 6-portaisessa tuotteessa 12-portainen säädin)
- Kaapelointisuunta ylhäältä
- Suodatinpuhallin
- Kotelointiluokka IP30 •Sisäasennus 0–35°C

Optiot

- Muu viritystaajuus kuin 189Hz - esimerkiksi 134 tai 141 Hz.
- Ulkoasennus: IP43, -25–(+35)°C
- Kaapelointisuunta alhaalta tai sivusta
- Orjaparisto ilman säädintä



Tampereen Kondensaattoritehdas