

SNEDAVSTÄMDA FILTERBATTERIER

| Produkt | Effekt (kvar) | Steg (kvar) | Ström (A) | Mått (bredd x djup x höjd) | Vikt (kg) | Säkring (A) | Kabel (Cu/mm ²) |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|
| TKF-E45/7.5+12.5+25/400-50-189 | 45 | 7.5+12.5+25 | 65 | 800x600x1150 | 130 | 3*100 | 3 x 125 |
| TKF-E70/7.5+12.5+2x25/400-50-189 | 70 | 7.5+12.5+2x25 | 101 | 800x600x1150 | 150 | 3*160 | 3 x 70 + 35 |
| TKF-E75/2x12.5+2x25/400-50-189 | 75 | 2x12.5+2x25 | 108 | 800x600x1150 | 150 | 3*160 | 3 x 70 + 35 |
| TKF-E75/12.5+25+37.5/400-50-189 | 75 | 12.5+25+37.5 | 108 | 800x600x1150 | 150 | 3*160 | 3 x 70 + 35 |
| TKF-E95/7.5+12.5+25+50/400-50-189 | 95 | 7.5+12.5+25+50 | 137 | 800x600x1150 | 180 | 3*200 | 3 x 120 + 70 |
| TKF-E100/2x12.5+25+50/400-50-189 | 100 | 2x12.5+25+50 | 144 | 800x600x1150 | 180 | 3*200 | 3 x 120 + 70 |
| TKF-E125/12.5+25+37.5+50/400-50-189 | 125 | 12.5+25+37.5+50 | 180 | 800x600x1150 | 190 | 3*250 | 2 x (3 x 70 + 35) |
| TKF-E150/2x12.5+25+2x50/400-50-189 | 150 | 2x12.5+25+2x50 | 217 | 800x600x1150 | 200 | 3*315 | 2 x (3 x 70 + 35) |
| TKF-E175/25+3x50/400-50-189 | 175 | 25+3x50 | 252 | 800x600x2000 | 280 | 3*315 | 2 x (3 x 95 + 50) |
| TKF-E200/2x12.5+25+3x50/400-50-189 | 200 | 2x12.5+25+3x50 | 288 | 800x600x2000 | 320 | 3*400 | 2 x (3 x 95 + 50) |
| TKF-E200/2x25+3x50/400-50-189 | 200 | 2x25+3x50 | 288 | 800x600x2000 | 320 | 3*400 | 2 x (3 x 95 + 50) |
| TKF-E225/25+4x50/400-50-189 | 225 | 25+4x50 | 324 | 800x600x2000 | 350 | 3*400 | 2 x (3 x 120 + 70) |
| TKF-E250/2x25+4x50/400-50-189 | 250 | 2x25+4x50 | 361 | 800x600x2000 | 380 | 3*500 | 2 x (3 x 150 + 70) |
| TKF-E275/25+5x50/400-50-189 | 275 | 25+5x50 | 397 | 800x600x2000 | 420 | 3*630 | 2 x (3 x 185 + 95) |
| TKF-E300/2x25+5x50/400-50-189 | 300 | 2x25+5x50 | 433 | 800x600x2000 | 450 | 3*630 | 2 x (3 x 185 + 95) |
| TKF-E300/6x50/400-50-189 | 300 | 6x50 | 433 | 800x600x2000 | 450 | 3*630 | 2 x (3 x 185 + 95) |
| TKF-E400/2x25+50+4x75/400-50-189 | 400 | 2x25+50+4x75 | 577 | 800x600x2000 | 520 | 3*800 | 2 x (3 x 240 + 120) |

Egenskaper

- 400 V, 50 Hz
- Inställningsfrekvens 189 Hz
- 6-steps regulator (12-steps regulator i produkter med mer än 6 steg)
- Kabelingång uppifrån
- Filterfläkt
- Kapslingsklass IP30
- Inomhusinstallation 0–35 °C

Tillval

- Annan spänningsnivå än 400 V – så som 690 V
- Annan inställningsfrekvens än 189 Hz – så som 134 Hz eller 141 Hz.
- Utomhusinstallation: IP43, -25–(+35) °C
- Kabelingång underifrån eller från sidan
- Kondensatorbatteri (slav) utan regulator

